

Cristalwet - 5 kg

GÉNÉRAL

Poudre pour la cristallisation durable de pierres naturelles calcaires.

- Ferme les pores, facilite l'entretien et donne une haute brillance durable.



Convient pour

Pierres naturelles, sensibles aux acides (pierres calcaires) - Sols en béton, poly-béton, carrelages non-émaillés et sols composites à base de ciment

pH 1,9

UTILISATION

- Nettoyez correctement le plancher avant de bien le rincer.
- Etalez environ 50g de poudre par m² sur le plancher.
- Ajoutez de l'eau de manière à ce que la poudre forme une pâte.
- Polissez ensuite le plancher avec une machine à basse vitesse avec un tampon Porko durant 2 à 3 minutes par m².
- Ajoutez ensuite de l'eau et évacuez la pâte à l'aide d'un aspirateur de liquide.
- rincer ensuite correctement et aspirez de nouveau l'eau.
- Lorsque le plancher est sec, les résidus peuvent être éliminés avec une machine à basse ou à haute vitesse munie d'un disque de cirage doux blanc.

Rendement: 10m² au maximum par heure.

Cristalwet - 5 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions produit (LxHxL) 24 x 19.5 x 24 cm

DONNÉES LOGISTIQUES

Produit

N° article	816111
Unité	Seau
Dimensions	24 x 19.5 x 24 cm
Poids brut	5232 g
Poids net	5200 g
Code EAN	5420015500022

Emballage

Quantité par emballage	1
------------------------	---

