

L20 B-E
reinigt perfect, ook langs muren en wanden



Automatisch aan-/loskoppelen borstel



**L20 B-E met standaard
magneetventiel**

Het magneetventiel onderbreekt
automatisch de waterafgifte wanneer de
machine niet werkt of de bediener stopt

TOEBEHOREN L20

Borstel PPL 0,6 van 51 cm



Magneetventiel

Filter van oplossing

Wisser van 68 cm

TECHNISCHE BESCHRIJVING		L20 B	L20 E
Breedte van wisser	mm	680	680
Ø schijfborstels	(aant.) mm	(1) 510	(1) 510
Motor borstels	V/W	24/500	220-230/750
Toerental borstels	toeren/min	135	135
Druk op de borstels	kg	27,5	27,5
Zuigmotor	V/W	24/310	230/450
Type voortbeweging	-	halfautom.	halfautom.
Afmetingen accuimte (l x h x b)	mm	330 x 270 x 345	-
Maximaal overbrugbare helling	%	2	2
Accu's	V/Ah C20	12 V/102 (2)	-
Gewicht van accu's	kg	54	-
Leeggewicht machine (zonder accu's)	Kg	62	62

	mm	kg	Voeding V/tractie Spanning V/ Frequentie Hz/tractie	Oplossingstank l	Afvaltank l	Max. werkver- mogen m ² /h	Afmetingen machine mm L x h x b	Leeggewicht in kg zonder accu's
L20 B	510	27,5	24/-/halfautom.	40	40	1600	1165 995 541	62
L20 E	510	27,5	230/50/halfautom.	40	40	1600	1165 995 541	62



De machines zijn gebouwd in overeenstemming met de richtlijnen 2006/42/EG, 2006/95/EG, 2004/108/EG en de geharmoniseerde normen IEC 60335-1 en IEC 60335-2-72.
Alle metalen onderdelen van de machine zijn behandeld met beschermingsystemen die een lange levensduur en bestendigheid tegen oxidatie garanderen.



professional people

BELGIUM: BOMA Antwerpen
Noorderlaan 131
2030 Antwerpen
+32 (0)3 231.33.89

BOMA Brussel
Imperiastraat 6
1930 Zaventem
+32 (0)2 203.60.35

BOMA Herstal
Rue de Hermée 306
4040 Herstal
+32 (0)87 66 14 83

NETHERLANDS: BOMA Biddinghuizen
Ploegschaar 15-17
8256 SM Biddinghuizen
+31 (0)32 133.38.08

BOMA Panningen
JF Kennedylaan 241
5981 WZ Panningen
+31 (0)77 306.18.78

BOMA Duiven
Geograaf 30
6921 EW Duiven
+31 (0)316 75.22.50

Organisatie ISO 9001:2008 gecertificeerd door Q.C.B. Italia



L20 B-E



Schoonmaken zonder moeite en inspanning

Leverbaar in de uitvoering met 1 schijfborstel van 51 cm

COMAC spa behoudt zich het recht voor om wijzigingen van technische aard of aan de uitrusting van het apparaat te brengen. De afbeeldingen dienen uitsluitend als referentie en zijn niet bindend voor wat betreft het design en de uitrusting. - AC - 06/16 - Copyright © COMAC 2012

**L20 B-E is geschikt voor de onderhoudsmatige reiniging van commerciële ruimtes met een max.oppervlakte van 1.400 m²:
gegarandeerd schoon, zonder opleiding**



La L20 B-E is een achterloop-vloerreiniger, elektrisch of op accu, met 1 schijfborstel met een werkbreedte van 51 cm.



L20 B kan 1 uur lang werken en 2.000 m² schoonmaken met een vulling reinigingsoplossing. Een actieradius van maar liefst 2 uur met een energielading.



Afstelling van de hoeveelheid reinigingsoplossing op de werkelijke schoonmaakbehoeften.



Eenvoudige en snelle toegang tot de accuimte.
Op aanvraag kunnen de modellen L20 B worden uitgerust met de volgende accu's:
- 12 V/102 Ah (2)
- Gel 12V/75 Ah (2)

PLUS Talrijk zijn de voordelen van L20 vergeleken met de traditionele vloerreiniger:

- Er is geen gespecialiseerd personeel nodig om de machine te bedienen
- Grote productiviteit en energiebesparing
- Wissel van versterkt, roestwerend kunststofmateriaal
- Eenvoudig in het onderhoud na afloop van de werkdag
- Makkelijk te verplaatsen over verschillende ruimtes
- Aluminium basis, robuust en roestbestendig (alleen uitvoering B)



L20 E



L20 B

L20 is eenvoudig te gebruiken, vervoeren en saneren



L20 B-E is uitgerust met een nieuwe wissel van versterkt kunststofmateriaal (Patent Pending) en roestbestendig. Met het automatische loskoppelsysteem wordt bij onverhoeds stoten schade aan de wissel voorkomen.



Met L20 B-E kunt u onmiddellijk beginnen te werken!

U hoeft alleen maar:

1. Te vullen met de reinigende oplossing - 2. De wissel omlaag te zetten - 3. De machine en het l'zuigsysteem in te schakelen - 4. En klaar is Kees



Het onderhoud is simpel en moeiteloos. Zodoende blijft de machine op lange termijn efficiënt!



Dankzij het speciale design wordt het reservoir bij de laatste spoeling volledig geleegd



Ledigen van het reservoir met de oplossing



Voor optimale resultaten tijdens het reinigen en drogen moeten het filter en de op de wissel aangesloten aanzuigleiding altijd goed worden schoongemaakt



Op aanvraag kan L20 B aan boord worden uitgerust met een acculader om de machine in een handomdraai op te laden