

Proper opgelost.

Technische Fiche Wypcell - VAL

Technische Data

Productiemethode	Wet laid
Samenstelling	Cellulose 80-90% Binder 10-20 %
Kleur	Wit
Gewicht	± 63 g/m ²
Tensile Dry MD	430 g/cm (<i>ASTM D5035</i>)
Tensile Dry CD	310 g/cm (<i>ASTM D5035</i>)
Tensile Wet CD	190 g/cm (<i>ASTM D5035</i>)
MD stretch	25 % (<i>ASTM D5035</i>)
Absorptietijd	6 Sec.
Absorptiecapaciteit	760%

Eigenschappen

- ✓ hygiënisch
- ✓ soepel & zacht
- ✓ pluisarm & krasvrij
- ✓ nieuwe vezels
- ✓ droog & nat bruikbaar
- ✓ excellent absorptievermogen van olie & water
- ✓ **Food contact certificate**



Toepassingsgebieden



Food



Automotive



Industrie



Schoonmaak



Print



Medical

Ref. WCL 3526 P 01700 W80-VAL	
Afmeting	35 x 26 cm
	Rol van 700 vellen
Kleur	Wit
Hoeveelheid per palet	36 col/palet

Deze gegevens zijn louter informatief en niet bindend. Bielen Produkten is geenszins verantwoordelijk voor gelijk welk gebruik van deze informatie. Het betreft hier geen specificatie doch typische eigenschappen van de producten. Indien toepasselijk zijn veiligheidsvoorschriften beschikbaar op aanvraag. Eigenschappen kunnen voorwerp van wijziging zijn in gecombineerd gebruik met niet vermelde stoffen of toepassingen. Alle informatie is zonder voorafgaandelijk bericht wijzigbaar.