

SC401

Maak uw vloer sneller schoon

- met een compacte en productieve schrobzuigmachine





Ergonomische greep met bedieningsknoppen, OneTouch™ knop en instructie-stickers zorgen voor een eenvoudige bediening van de machine om te beginnen



Verbeterde zuigprestatie met het gebogen zuigmondsysteem en de gepatenteerde zuigstriphouder



Het mengsysteem voor reinigingsmiddelen geeft de gebruiker de keuze tussen schoonmaken met alleen water of indien gewenst met toevoeging van zeep

Urenlang hoogwaardige en consistente schoonmaakprestaties

De compacte en zeer wendbare Nilfisk SC401 achterloop-schrobzuigmachine biedt de snelheid, accuratesse en het gebruikersgemak die u nodig heeft om uw vloeren nog beter schoon te maken. Bovendien heeft deze high-performance machine een extreem laag geluidsniveau om reiniging overdag mogelijk te maken - zelfs in omgevingen waar geluidshinder gevoelig ligt.

Ontworpen en uitgevoerd met in de praktijk bewezen Nilfisk technologie zal de SC401 de dagelijkse schoonmaakproductiviteit vergroten in bijv. kantoren, winkels, hotels, scholen, ziekenhuizen, werkplaatsen etc. De hoge en consistente prestaties worden door het 43 cm grote schrobdek met borstel of pad gegarandeerd. Dankzij de superieure zuigkracht door het gebogen zuigstripsysteem wordt de vloer volledig droog achtergelaten - en u kunt dit lange tijd volhouden: Tot 4 uur onafgebroken schrobben en drogen op een volledig opgeladen accu en tot 100 minuten schoonmaken, voordat de tank weer moet worden bijgevuld.

De bediening van de machine is erg eenvoudig en vraagt weinig training. De 4 wielen maken de SC401 makkelijk wendbaar en de OneTouch™ knop activeert alle functies met één klik. Daarnaast kunnen de instellingen tijdens het werk gewijzigd worden dankzij de 3 knoppen op het dashboard.

De machine wordt zowel in de accu-versie, als in de netsnoerversie aangeboden. De accu-versie is ook verkrijgbaar met tractie om de gebruikersgemak en het comfort tijdens het gebruik van de machine te vergroten

- Compact ontwerp en makkelijk wendbaar
- Productieve en krachtige zuigmotor zorgt voor een perfect schoon en droog resultaat
- Borstel 'click on/off' en lichtgewicht zuigmond zonder slang koppeling
- Gepatenteerd elastisch bandsysteem maakt het onderhoud van de zuigmond eenvoudig en simpel
- Het mengsysteem voor reinigingsmiddelen voorkomt overdosering van chemische middelen – ontziet het milieu en verlaagt de totale kosten voor het schoonmaken



De Nilfisk SilentTech™ technologie reduceert het geluidsniveau van 65dB(A) naar 60 dB(A) in stille modus

Betrouwbaarheid is ook ons devies wanneer het aankomt op service

Een Nilfisk-machine functioneert optimaal wanneer deze goed verzorgd wordt via de periodieke service- en onderhoudsbeurten. Daarom hebben wij een optimale service-oplossing in het leven geroepen: drie serviceniveaus die op verschillende behoeften inspelen, en de optionele levering van een vervangende machine in kritische situaties.

Service-oplossing Standaard - Professioneel onderhoud

Uw contract omvat twee jaarlijkse onderhoudsbeurten en een servicerespons binnen 48 uur. Voorrijkosten en onderdelen bij onvoorziene uitval worden apart in rekening gebracht.

Service-oplossing Plus - Geoptimaliseerde prestaties

Met de Plus-oplossing heeft u grip op uw onderhouds- en reparatiekosten en weet u dat uw prestatie altijd optimaal is en nooit wegzakt.

Service-oplossing Premium - Gemaximaliseerde beschikbaarheid

Wanneer beschikbaarheid uw absolute topprioriteit en aandachtspunt is, is de Service-oplossing Premium de beste keuze. Deze service omvat een driemaandelijks onderhoudsbeurt zonder financiële verrassingen.

Ins

Technische specificaties

Omschrijving	Eenheid	SC401 43 B	SC401 43 BD	SC401 43 B FULL PKG	SC401 43 BD FULL PKG	SC401 43 E
Referentienummer		9087391020	9087393020	9087390020	9087398020	9087392020
Spanning	V	24	24	24	24	230 V - 50-60 Hz
Nominaal vermogen	W	500	600	500	600	1000
Geluidsniveau op 1,5 m	dB(A)	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	65 (60) ±3	68 ± 3
Productiviteit theoretisch/daadwerkelijk	m²/h	1720/1032	2150/1290	1720/1032	2150/1290	1720/860
Schrobbreedte	mm	430	430	430	430	430
Schoon-/vuilwatertank	liter	30/30	30/30	30/30	30/30	30/30
Borsteldruk	kg	25	25	25	25	30
Borstel aantal en type		1 schijf	1 schijf	1 schijf	1 schijf	1 schijf
Borstelsnelheid	tpm	140	140	140	140	170
Grootte accubak (lxbxh)	mm	350x350x260	350x350x260	350x350x260	350x350x260	-
Lengte x breedte x hoogte	mm	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055	1180x720x1055
Bedrijfsklaar gewicht	kg	151	166	151	166	144
KENMERKEN:						
Accumodel		•	•	•	•	
Netsnoermodel						•
Aangedreven versie			•		•	
OneTouch™ knop		•	•	•	•	•
Borstel click-on/off		•	•	•	•	
Nilfisk SilenTech™ en stille modus		•	•	•	•	
Inknijpbare afvoerslang met flowregeling		•	•	•	•	•
Vuiltray		•	•	•	•	•
Vulslang		•	•	•	•	•
Mengsysteem reinigingsmiddel				•	•	

Nederland:
Nilfisk BV
 Industrieterrein Gooise Kant
 Versterkerstraat 5
 1322 AN ALMERE
 Tel. +31 (0)36 546 07 00, Fax +31 (0)36 546 07 81
 info.nl@nilfisk.com, www.nilfisk.nl

België:
Nilfisk n.v.-s.a.
 Riverside Business Park
 Internationalelaan 55, Gebouw C3/C4
 1070 Brussel
 Tel. +32 (0)2 467 60 50, Fax +32 (0)2 463 44 16
 info.be@nilfisk.com, www.nilfisk.be

