



TECHNISCHE BESCHRIJVING	M/E	L20 B	L20 E 230V	L20 E 110V
Werkbreedte	mm	510	510	510
Breedte van de wisser	mm	680	680	680
Werkcapaciteit, tot	m ² /h	1700	1700	1700
Schijfvormige borstels	Nr / Ø mm	510 / 1	510 / 1	510 / 1
Toerental borstels	toeren/min.	135	135	165
Motor borstels	V / W	24 / 560	230 / 750	110 / 750
Druk op de borstels	kg	27.5	27.5	27.5
Overbrugbare helling bij volle lading	%	2	2	2
Type van voortbeweging		Halfaut.	Halfaut.	Halfaut.
Motor afzuiging	V / W	24 / 310	230 / 450	110 / 450
Onderdruk zuiger	mbar	104.5	104.5	104.5
Elastische achterwielen	Ø mm	175x45	175x45	175x45
Reservoir met oplossing	l	36	36	36
Afvalreservoir	l	37	37	37
Lengte machine	mm	1165	1165	1165
Hoogte machine	mm	995	995	995
Breedte machine (zonder wisser)	mm	541	541	541
Batterijruimte (l x b x h)	mm	330x345x270	-	-
Nominale spanning	V	24	230	110
Batterijen	V/Ah	12 / 77 (2)	-	-
Ingebouwde batterijlader	V/A	24 / 11		
Gewicht batterijen (max)	kg	54	-	-
Gewicht machine (leeg en zonder batterijen)	kg	61.5	61.5	61.5
Bruto gewicht van de machine, klaar voor gebruik	kg	152	98	98
Geluidsdruk niveau (ISO 11201)	dB (A)	-	68.8 ± 1.4	-
Trilniveau voor de handen (ISO 5349-1)	m/s ²	-	2 ± 3.5%	-
Trilniveau voor het lichaam	m/s ²	-	-	-

TECHNISCHE BESCHRIJVING	M/E	L22 B	L22 E 230V	L22 E 110V
Werkbreedte	mm	550	550	550
Breedte van de wisser	mm	780	780	780
Werkcapaciteit, tot	m ² /h	1960	1960	1960
Schijfvormige borstels	Nr / Ø mm	550 / 1	550 / 1	550 / 1
Toerental borstels	toeren/min.	135	135	165
Motor borstels	V / W	24 / 560	230 / 750	110 / 750
Druk op de borstels	kg	27.5	27.5	27.5
Overbrugbare helling bij volle lading	%	2	2	2
Type van voortbeweging		Halfaut.	Halfaut.	Halfaut.
Motor afzuiging	V / W	24 / 310	230 / 450	110 / 450
Onderdruk zuiger	mbar	104.5	104.5	104.5
Elastische achterwielen	Ø mm	175x45	175x45	175x45
Reservoir met oplossing	l	36	36	36
Afvalreservoir	l	37	37	37
Lengte machine	mm	1165	1165	1165
Hoogte machine	mm	995	995	995
Breedte machine (zonder wisser)	mm	541	541	541
Batterijruimte (l x b x h)	mm	330x345x270	-	-
Nominale spanning	V	24	230	110
Batterijen	V/Ah	12 / 77 (2)	-	-
Ingebouwde batterijlader	V/A	24 / 11		
Gewicht batterijen (max)	kg	54	-	-
Gewicht machine (leeg en zonder batterijen)	kg	61.5	61.5	61.5
Bruto gewicht van de machine, klaar voor gebruik	kg	152	98	98
Geluidsdruk niveau (ISO 11201)	dB (A)	-	68.8 ± 1.4	-
Trilniveau voor de handen (ISO 5349-1)	m/s ²	-	2 ± 3.5%	-
Trilniveau voor het lichaam	m/s ²	-	-	-